



## D60 C Kompakt und leistungsstark

Bei der D60 C handelt es sich um eine kompakte 3-achsige Lokomotive mit diesel-hydraulischem Antrieb. In vielen Stahlwerken ist die Länge der Gleisanlagen begrenzt, die Anforderungen an die Leistung der Rangierlokomotiven aber sehr hoch. Daher ist die dreiachsige D60 C die passende Lösung für den Einsatz auf Anschlussbahnen. Der große Tank ermöglicht einen ununterbrochenen Einsatz rund um die Uhr.

### Technische Daten

- Länge über Puffer 10760 mm
- Breite 3080 mm / Höhe 4255 mm
- Gesamtgewicht 66 t  $\pm$  3 %
- Radsatzlast 22 t  $\pm$  3 %
- Schienenspurweite 1435 mm
- Achsfolge C
- Motorleistung 550 kW – 708 kW
- Anfahrzugkraft 218 kN
- Max. Geschwindigkeit 40 km/h
- Funkfernsteuerung
- Betriebsvorräte 2400 l Diesel, 320 kg Sand

## D60 C Solid and powerful

The D60 C is a solid three-axle locomotive with diesel-hydraulic drive. In many steelworks, the length of the track system is limited, but the demands on the performance of the shunting locomotives are very high. The three-axle D60 C is therefore the right solution for use on connecting tracks. The large tank enables uninterrupted use around the clock.

### Technical data

- Length over buffers 10760 mm
- Width 3080 mm / Height 4255 mm
- Total weight 66 t  $\pm$  3 %
- Wheelset load 22 t  $\pm$  3 %
- Track gauge 1435 mm
- Axle arrangement C
- Engine performance 550 kW – 708 kW
- Starting tractive effort 218 kN
- Max. speed 40 km/h
- Radio remote control
- Consumables 2400 l Diesel, 320 kg sand

GMEINDER LOKOMOTIVEN GmbH

Anton-Gmeinder-Str. 5  
74821 Mosbach  
Germany  
Telefon +49 6261 6747-0  
info@gmeinder-lokomotiven.de  
www.zagro-group.com

